

ZAVLAŽOVACÍ POSTŘIKOVACÍ SYSTÉMY

S RYCHLOSPOJKAMI



TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměry trubek v mm: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200

Délky trubek v m: 5, 6, jiné délky na vyžádání

Jmenovitý tlak (PN): 4, 6, 8, 10

Materiál: PE 100

VÝHODY

- Rovnoměrná a přesná distribuce vody pomocí vysoce výkonných sprinklerů
- Dlouhá životnost díky vysoké tlakové odolnosti
- Snadná instalace a demontáž pomocí rychlospojek
- Lehký, ale odolný, aby se vyrovnal s častou manipulací a přepravou
- Spolehlivě těsné těsnění zůstává nepropustné i při nízkých tlacích

APLIKACE

- Počet sezón: více sezónní
- Topografie: plochá až mírně svažitá
- Typy půdy: všechny
- Umístění: na povrchu
- Řádkové plodiny
- Polní plodiny



Zjistěte více o technologii zavlažování postřikovači.

PIPELIFE 
always part of your life

TECHNICKÉ ÚDAJE - POSTŘIKOVAČ

TRYSKA	TLAK (bar)	PRŮTOK (m ³ /h)	PRŮMĚR ZAVLAŽOVÁNÍ (m)
5.0 x 4.0	3.0	2.00	20
	4.0	2.20	24
5.0 x 2.3	3.0	1.60	20
	4.0	1.80	24
4.2 x 2.3	3.0	1.45	20
	4.0	1.60	24
3.8 x 2.3	3.0	1.35	20
	4.0	1.50	24
3.2 x 2.3	3.0	1.20	20
	4.0	1.30	24